

脱模剂 Release Agent BR 2168

一、物理性能

外观:	乳白色粘稠液体
比重 (25 °C):	0.990 g/mL
含固量:	60%
pH 值:	7.0~9.0
离子性:	非离子

二、产品性能

1. 优异的润湿和平滑特性
2. 具有光泽和疏水性
3. 通用性脱模剂
4. 容易稀释
5. 有极好的品质安定性
6. 性能价格比优异
7. 配伍性极佳
8. 不含 APEO

三、推荐用途

- 脱模剂 Release Agent BR 2168 乳液可作为抛光剂成分用于汽车和家具抛光剂中，仅需少量涂敷即可提供良好的光泽度。
- 脱模剂 Release Agent BR 2168 可用于橡胶及塑料件（瓶盖、螺旋盖、桶塞）的离型过程中，提高离型效果。
- 脱模剂 Release Agent BR 2168 可用挤出橡胶件及传送带的润滑。
- 脱模剂 Release Agent BR 2168 建议用作缝纫线的润滑剂，可用于降低缝纫线的摩擦系数及增加线的光泽。

四、用量及使用方法

- 用作脱膜/润滑剂时，脱模剂 Release Agent BR 2168 乳液可直接或稀释使用，传统的喷雾，浸渍，擦涂或刷涂均可。应使用低硬度水稀释。如 1 质量份的脱模剂 Release Agent BR 2168 乳液使用 20 质量份的水稀释，但用户可在生产前根据使用方式需要的浓度做小规模实验。

脱模剂 Release Agent BR 2168 乳液可以用浸轧或浸渍方式整理在缝纫线上，建议使用量为 0.5~1.5% (o.w.f , 以脱模剂 Release Agent BR 2168 乳液计)。

五、储存和使用寿命

脱模剂 Release Agent BR 2168 乳液于未开封的原包装中存放于 10 °C~25 °C 的条件下，其使用期限为生产日起 12 个月。

BORAN 于包装上所标示的使用期限内保证产品的品质。期限以 EXPIRATION DATE □. □. □ 标示，

(EXPIRATION DATE 代表期限的意思，跟着的数字代表月份，日期及年份。) 例如 EXPIRATION DATE FEB. 28, 2001 就代表使用期限为 200

六、危险物分类

以下资料： 危险物条例和运输条例的分类和标记储存和装卸的保护措施事故和火灾时的措施毒性和生态效应在我们的安全数据手册中可找到。

七、使用须知

为了安全使用，请在使用前阅读产品资料及产品安全数据表和包装标签，以及任何生理和卫生危害资料。

八、包装

脱模剂 Release Agent BR 2168 用塑桶包装净重为 200 公斤或用 IBC 桶包装净重为 1000 公斤。